

ACCESORIOS

Colectores en acero inoxidable AISI 304 electropulido

Referencia	Ø	Longitud (mm)		Bombas		Tomas	
		Total	Entre tomas	Nº	Ø	Cald.	Acc.
DP2-200-125	2"	640	400	2	1 1/4"	1"	1/4"
DP2-200-150	2"	640	400	2	1 1/2"	1"	1/4"
DP2-250-125	2 1/2"	640	400	2	1 1/4"	1"	1/4"
DP2-250-150	2 1/2"	640	400	2	1 1/2"	1"	1/4"
DP2-300-150	3"	640	400	2	1 1/2"	1"	1/4"
DP2-300-200	3"	640	400	2	2"	1"	1/4"
DP3-300-125	3"	900	340	3	1 1/4"	1"	1/4"
DP3-300-150	3"	900	340	3	1 1/2"	1"	1/4"

Para colectores de aspiración o con otras dimensiones consultar.
Bajo demanda es posible fabricar los colectores en acero Inoxidable AISI316.



Mangueras flexibles con terminales macho / hembra

Referencia	Largo (mm)	Descripción
MF 1"	700	Manguera flexible 1" x 70
MF 1" Codo	700	Manguera flexible 1" x 70 con codo
MF 1 1/4"	700	Manguera flexible 1 1/4" x 70
MF 1 1/2"	700	Manguera flexible 1 1/2" x 70
MF 2"	700	Manguera flexible 2" x 70



Manómetro

Referencia	Descripción
MR	Manómetro 0-10 bar



Conexión 5 vías

Referencia	Descripción
R 5 V-90	Conexión 5 vías 1" latón (largo 90 mm)
R 5 V-INOX	Conexión 5 vías Inox AISI 304 1"



Presostatos

Referencia	Descripción	Regulación
FSG 2	Presostato FSG2	0-5 Bar
PM 5	Presostato PM 5	0-5 Bar
PM 12	Presostato PM 12	3-12 Bar
XMPA 6	Presostato XMPA 6	0-6 Bar
XMPA 12	Presostato XMPA 12	1,5-12 Bar
XXM-06	Presostato XXM-06 (Mínima)	0-6 Bar
XXM-12	Presostato XXM-12 (Mínima)	0-12Bar
LP3F14	Presostato (Mínima)	0,1 - 0,9 Bar



Accesorios motor

Referencia	Descripción
PT-100	Sonda de temperatura para Motores 6"-12"



ACCESORIOS

Interruptores de nivel

Referencia	Descripción	Cable (metros)
IN-15 / 5	Interruptor de nivel	5
IN-15 / 10	Interruptor de nivel	10
IF-5	Interruptor de fecales	5
IF 10	Interruptor de fecales	10



Empalmes de resina

Referencia	Descripción
CM 0	Empalme de resina CM 0 (1,5 - 6 mm)
CM 1	Empalme de resina CM 1 (10 - 16 mm)



Válvulas de retención en acero inoxidable AISI 304

Referencia	Descripción
IDRJA 1"	Válvula de retención Inox AISI 304 1"
IDRJA 1 1/4"	Válvula de retención Inox AISI 304 1 1/4"
IDRJA 1 1/2"	Válvula de retención Inox AISI 304 1 1/2"
IDRJA 2"	Válvula de retención Inox AISI 304 2"



Transductor de presión

Referencia	Descripción
K-16	Transductor keller de presión 0-16 bar 4-20mA
K-25	Transductor Keller de presión 0-25 bar 4-20mA
HS-16	Transductor HS 0-16 bar conector M12 + 2m cable
M12 10M	Extensión cable HS 0-16 10mts
M12 5M	Extensión cable HS 0-16 20mts
H-16	Transductor HB de presión 0-16 bar 4-20mA



Inyector de aire

Referencia	Descripción
AA-04	Inyector de aire para Cald. Galvanizado 100-500L 10BAR
AA-06	Inyector de aire para Cald. Galvanizado 750-2000L 10BAR



Condensadores

Capacidad μ F	Capacidad μ F
Condensador 8 μ F	Condensador 30 μ F
Condensador 10 μ F	Condensador 35 μ F
Condensador 12,5 μ F	Condensador 40 μ F
Condensador 14 μ F	Condensador 45 μ F
Condensador 16 μ F	Condensador 50 μ F
Condensador 20 μ F	Condensador 60 μ F
Condensador 25 μ F	

